

超薄型 温度、湿度計

温度センサー、湿度センサー内蔵ユニット

厚さ;
19mm
文字高さ;
10cm

薄型、軽量化により
壁への設置が容易



温度表示時(0.1°C表)




湿度表示時(1%表)



病院、学校、銀行、会社、浴場、博物館等どこにでも設置できます。

防水仕様の物も作れます。
貴社仕様のハウジングも当社で御請けします。
温度と湿度は交互に(5秒又は10秒の選択)表示します。

特注のイメージ例



【特注】

どんな大きさの7セグも製作出来ます。
どんなデザインでも製作可能です。

| 環境条件 | | | 電気的特性 | | |
|--------|-----------------------|--------|-----------|------|-----------------|
| 使用温度範囲 | -10°C~+60°C | 湿度範囲 | 15%~90%rh | 最大電圧 | DC12V AC アダプター |
| 温度測定精度 | ±0.5°C(10°C~と40°C) | 湿度測定精度 | ±5% | 最大電流 | 800mA |
| | ±1.0°C(10°C以下と40°C以上) | 重量 | 700g | サイズ | 335W x136H x19t |

- 温度と湿度の表示切替は5秒又は10秒毎の切り替えが出来ますが、出荷前の設定と成りますので予めお申し出下さい。
- 温度、湿度センサーは内蔵されていますが、温度センサーは延長ケーブル(最長10m)をオプションで用意いたします。

株式会社タッチテック touchtek@touchtek.jp www.touchtek.jp

本社: 神奈川県横浜市中区尾上町3-35第一有楽ビル Tel: 045-650-6706
大阪営業所: 大阪市城東区野江4-3-28 CCSビル Tel: 06-6934-3151